

# Forvaltning, Drift og Vedlik **Flügger**

## Flutex 7S+

Flügger AS  
Karoline Kristiansens vei 4  
0661 Oslo

Produktnavn: Flutex 7S+  
Bindemiddel: 100 % Akryl  
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 15.10.2018

---

### Bruksområde

Flutex 7S+ er en matt 100 % akrylmaling for tak og vegger innendørs.

Matt overflate med synlig glans, ensartet finish og nedsatt struktur.

Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav der overflaten er utsatt for smuss og slitasje.

Underlag: Underlaget må være rent, tørt og egnet til malebehandling.

Påføringstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

---

### Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Flutex 7S+ har bra vaskbarhet. Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med myk børste, vann og klut. Vask med sterke eller grove vaskemidler vil gi skjolder.

Vedlikeholds intervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Om maling utføres etter behov.

---

### Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt .

---

### Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC : VOC-MAX: 10 g/l, VOC GRENSVERDI (A/a (VB)): 30 g/l.

---

### Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

---

Behandlet flate: \_\_\_\_\_

Malt med farge: \_\_\_\_\_

Utført av/ dato: \_\_\_\_\_

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.