

# Kaustisk soda

## Produktbeskrivelse

Anvendes til rensing av avløp. Løser opp propper av fett, hår, såpe og matrester i alle typer avløp. Anvendes også til avsyring av møbler.

## Anvendelse

Rensing av avløp: Løs opp ca. 2 dl Caustic Soda i 1 liter kaldt vann og hell løsningen i avløpet. Gjenta behandlingen om nødvendig og vent evt. med å skylle avløpet til neste dag.

Regelmessig skylling av avløp med Caustic Soda avfetter rørene og motvirker tilstopping.

Avsyring av møbler: Løs opp ½ dl Caustic Soda i ½ liter vann og tilsett en liten dose tapetklister for å oppnå en fyldig konsistens.

Smør blandingen på emnet og la den sitte til malingen eller lakken "koker opp" (1-2 timer). Vask av med en oppløsning av ½ liter eddiksyre i 10 liter vann.

## OBS!

Caustic Soda må ikke anvendes sammen med aluminium, zink, tinn og bly.

**Oppbevaring:** Kjølig, i tett lukket emballasje

## Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Densitet (kg/l)	1.2
pH	12,5
Inneholder	Natriumhydroxyd
VOC-MAX (g/l)	10

## Nåværende TDS Versjon

juni 2011

