

# Facade Anti-green

## Produktbeskrivelse

Konsentrert middel som fjerner av begroing på alle overflater utendørs.

- Fjerner effektivt begroing

## Anvendelse

Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm. Kan anvendes ved temperaturer over +5 °C. Vær uansett oppmerksom på at hvis produktet anvendes ved f.eks. 20 °C så stiger effektiviteten 3-4 ganger og ventetiden forkortes tilsvarende.



## Påføring

Rengjøring før maling

Fjern først smuss og generelle urenheter med Flügger Facade Clean. Følg anvisningen på emballasjen. Påfør deretter Flügger Facade Anti-green og la det tørke. Nå er overflaten klar til malebehandling.

Rengjøring uten å male

Påfør med lavtrykkssprøyte, pensel eller børste til overflaten er fuktig.

Etter 1-4 dager, avhengig av hvor mengde begroing, fjernes restene med en stiv børste og vann. Dersom underlaget tåler det, kan du også fjerne restene med en høytrykkspyler.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt, og tett lukket.

## Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Dosering	1:4
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	6
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

## Nåværende TDS Versjon

juni 2020