

Natural Wood Gulvsåpe

Produktbeskrivelse

Såpe til rengjøring og såpemetting av ubehandlede såpe- og lutbehandlede treoverflater. Har en god rengjørende effekt, metter treets porer og beskytter samtidig overflaten mot smuss- og væskeinntrengning.

- Beskytter mot smuss- og væskeinntrengning



Fremgangsmåde

Underlaget skal være tørt og fritt for støv. Må ikke være lakkert eller malt. Rist dusken før bruk. Fortynn 0,5 l Flügger Gulvsåpe med 10 l kaldt vann - maks. 20°C.

Vask med gulvmopp eller lett oppvridd klut. For at treet skal oppnå såpemetting gjentas behandlingen minimum 2 ganger før gulvet tas i bruk. Skal gulvsåpen brukes til alminnelig rengjøring av f.eks. lutbehandlede gulv, fortynnes 0,25 l Flügger Gulvsåpe med 10 l kaldt vann - maks. 20°C.

Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1,01
Tørstoff vekt (%)	22
pH	9,5
Inneholder	Aqua Potassium Soyate Soy Acid Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Almindelig rekkevidde (m/ltr.)	50
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid ved 20° C, 60% RF (timer)	2
Fortynning	Såpemetting: 1:20 med vann. Alm. rengjøring: 1:40 med vanninneholder: AquaPotassium SoyateSoy AcidTrisodium Dicarboxymethyl AlaninateOppbevarings- og utløpsdato: Se etikett

Nåværende TDS Versjon

januar 2018

Erstatter TDS Versjon

januar 2014