

Metal Pro Graphite Paint

Produktbeskrivelse

Alkydøljemaling med høyt innhold av krystallinsk grafitt. Gir en flott metallisk og stofflig overflate med god vannfasthet. Er varmebestandig opp til 200°C.

Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt fritt for smuss, fett og olje. Løs maling avrenses til ren bunn. Fjern evt. rust med stålborste, sliping eller sandblåsing. Rengjør med Fluren 37, Grovrent eller Flügger Facade Anti-green. Etter vask er det meget viktig å etterskulle rikelig med rent vann.

Påfør 2 strøk Flügger Rusthindrende Primer og 2 strøk Flügger Grafittmaling. En tørrfilmstykkelse på 160-200 µm gir optimal beskyttelse.

På emner som kommer opp i temperaturer på 80-200°C skal Flügger Grafittmaling også brukes som grunning direkte på overflaten. Legg deretter 2 strøk Grafittmaling ovenpå.

Flügger Grafittmaling kan smitte av. Dette kan forhindres ved å avslutte behandlingen med å påføre lakk. Innendørs f.eks Flügger Gulvlakk Ultramatt.

Utendørs Flügger Trelakk Classic.

Lakken kan dog redusere noe av den metalliske effekten.



Tekniske data

Glans	4;Matt
Densitet (kg/l)	1,12
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Lagtykkelse (maks. mm)	2
Fortynning	Skal ikke fortynnes Rengjøring: White spirit

Nåværende TDS Versjon

januar 2009