

Archaia Grunnolje Utendørs

Produktbeskrivelse

Tradisjonell grunnolje basert på kaldpresset linolje/linfrøolje. tregner godt inn i treverket, minimerer uttørking og sprekkdannelser samt fuktopptak. Hemmer mugg og jordslag på overflaten.

- God inntrengningsevne
- Minimerer uttørking og sprekkdannelser i treverket
- Beskytter treverket mot fuktopptak fra utsiden



Fremgangsmåde

Underlaget må være rent, tørt og fast. Produktet brukes for å sikre at bunnen kan bære etterfølgende behandling. Fjern maling som smitter av eller ikke sitter fast. Slip både nye og tidligere behandlede overflater. Rengjør overflaten grundig og vask deretter med rent vann.

Påfør med pensel i tynne lag inntil treet er mettet. Endeved bør behandles flere ganger. Overskytende grunnolje tørkes av senest etter 20 min. etter påføring.

Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: +5°C. Maks. luftfuktighet 80% RF. Sørg for god ventilasjon under og etter maling.

OBS!

Brukte kluter kan selvantenne

Tekniske data

Produkt type	Grunningsolje;Oljebaserte produkter
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	12
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	fortynning av Flügger Linoljemaling,utendørs.

Nåværende TDS Versjon

april 2013

Erstatter TDS Versjon

mars 2013