

Interior Fix Primer Classic

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende, løsemiddelbasert heftgrunn med optimal vedheft til harde, glatte overflater. Fyller godt, flyter bra ut og er lett å slippe. Kan kun overmales med alkydmaling. Lukten av alkydmaling under tørking kan oppleves som ubehagelig. Sørg for god utlufting og god ventilasjon. Velg alternativt en vanntynnbar heftgrunn: Flügger Interior Fix Primer.

- Hefter optimalt til harde og glatte overflater
- Sikrer god vedheft for etterfølgende behandling
- Skal overmales med alkydmaling

Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

Rengjøring før nymaling foretas med Fluren 37 grovrent.

Kalk og såperester fjernes med med Fluren 33 kalkfjerner og ettervaskes med rent vann.

Meget glatte flater mattslipes.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte. Ferdigmales med alkydmaling.



Tekniske data

Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1,30
Tørstoff vekt (%)	66
Tørstoff vol (%)	44
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Fortynning	Skal ikke fortynnes.Rengjøring av verktøy: SprøytefortynnerOppbevaring: Kjølilig og i t

Nåværende TDS Versjon

november 2010

Erstatter TDS Versjon

januar 2009