

Interior Stop Primer

Produktbeskrivelse

Akryl grunn- og mellommaling med svært gode sperrende egenskaper og god sammenflyting. Anvendes når det er risiko for at vannoppløselige fargestoffer fra underlaget kan misfarge den etterfølgende malebehandlingen.

- Gode sperrende egenskaper
- Grunn- og mellommaling
- Matt overflate



Anvendelse

Ubehandlet treverk eller tidligere behandlede underlag med risiko for gjennomslag fra knuter, lignin og vannoppløselige fargestoffer, vannskjold og nikotin.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materiale rengjøres med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Revner, ujevnheter og hull sparkles.
Påfør 2 ganger for best effekt.

Påføring

Pensel eller rull.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Halvmatt, dekket overflate.
Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS!

Anvendes airless-sprøyte er det risiko for dysestopp og tilstopping av filtre, slange og pumper med mindre disse er fullstendig rensed for annet materiale.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i Metal Pro Cleaner. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirkosomhet.

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1,26
Tørstoff vekt (%)	50
Tørstoff vol (%)	37
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Må ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Metal Pro Cleaner

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

februar 2021