

# Kvistlakk

## Produktbeskrivelse

Vannbasert kvistlakk som kan gjenbehandles etter 30 minutter. Minimerer risikoen for gjennomslag og misfarging. Er tilsatt en blå røpefarge som gjør det lett å se hvilke kvister som er behandlet. Blåfargen dekkes av etterfølgende sluttbehandling.

- **Ekstremt hurtigtørkende kvistlakk**
- **Kan brukes både inne og ute**
- **Kan overmales med alle typer maling**



## Anvendelse

Brukes til behandling av kvister, innendørs og utendørs, på ubehandlet, malt eller fett, harpiksholdig tre. Minimerer risikoen for gjennomslag og misfarging. Også velegnet på tidligere malte underlag.

## Underlag

Underlaget skal være tørt før det behandles.

## Fremgangsmåde

Dersom utendørs treverk skal grunnes med grunnolje, skal dette gjøres før påføring av kvistlakk.

## Påføring

Påfør med pensel.

For best mulig resultat anbefales det å påføre 2 tynne lag med kvistlakk. Overmales deretter med ønsket maling.

## Forventet resultat

Overflate klar for videre behandling.

Kan overmales med både vanntynnbare og løsemiddelbaserte malinger.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Tekniske data

Produkt type	Sperrende maling
Densitet (kg/l)	1,01
Tørstoff vekt (%)	35
Tørstoff vol (%)	32
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. Luftfuktighet 80 % RF
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	1
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

oktober 2021