

Archaia Linoljegrønnmaling Innendørs

Flügger Archaia er en serie produkter som gir et klassisk utseende. Brukes til listede og bevarte eiendommer eller der det også er et krav for bevaring av bygningskultur og tradisjonelt estetisk uttrykk. Produktene er en del av konserveringskonseptet Flügger.

Produktbeskrivelse

Tradisjonell linoljegrønnmaling basert på kaldpresset linolje/linfôrølje, linoljeferniss og rene pigmenter. Produsert og revet på tre valseverk etter gammel tradisjon og metode.

- God inntrengningevne
- Fyller og dekker godt
- Kan brukes som både grunn- og mellommaling



Fremgangsmåde

Underlaget må være rent, tørt og fast. Produktet sikrer at bunnen kan bære etterfølgende malingslag. Fjern maling som smitter av eller ikke sitter fast. Slip både nye og tidligere behandlede overflater. Glatte og blanke overflater må mattes ned. Rengjør overflaten grundig og vask deretter med rent vann. Rør om Flügger Linoljegrønnmaling,innendørs grundig før bruk. Fortynn med malemiddel eller linoljeferniss til den ønskede konsistens. Påfør med en pensel i ett eller flere tynne sjikt, med tørking mellom hvert lag, før viderebehandling med Flügger Linoljemaling,innendørs. Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: +5°C. Maks luftfuktighet 80% RF. Sørg for god ventilasjon under og etter maling.

OBS!

OBS! Brukte kluter kan selvantenne
Hell ikke rester av flytende maling i avløp,
Men avlever det på den lokale gjennbrugsstasjon.
Nøkkel: LIN G INDE August 2014

Tekniske data

Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	12
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	12
Fortynning	Malemiddel eller linoljeferniss til ønsketkonsistensRengjøring av verktøy mv.: Tørk penselen grundig og vask i en sterkoppløsning av brunsåp

Nåværende TDS Versjon

april 2013

Erstatter TDS Versjon

januar 2013