

Archaia Linoljebasert Veggmalning

Flügger Archaia er en serie produkter som gir et klassisk utseende. Brukes til listede og bevarte eiendommer eller der det også er et krav for bevaring av bygningskultur og tradisjonelt estetisk uttrykk. Produktene er en del av konserveringskonseptet Flügger.



Produktbeskrivelse

Tradisjonell linoljebasert temperamaling på kaldpresset rå linolje/linfrøolje, lim og vann med rene pigmenter. Tempera har limfargens estetiske fordeler, men er mye mer robust. Gir en matt, fløyelsaktig overflate, noe som bare kan oppnås gjennom bruk av tradisjonelle malematerialer. Tempera er diffusjonsåpen, så veggene kan "puste", noe som er en fordel på murede og pussede overflater.

- Bryter lys på en vakker, fløyelsaktig måte
- Langt mer robust enn limmaling
- Velegnet til reparasjons- og vedlikeholdsarbeider

Fremgangsmåte

Underlaget må være rent, tørt og fast. Dette så at underlaget kan bære etterfølgende malingslag. Før behandling med temperamaling sparkles, slipes, avstøves og grunnes det med Flügger Komposisjonsmaling vegg og tak. Rør om Flügger Linoljebasert veggmalning grundig før bruk. Påfør med pensel eller rull i et jevnt, tynt lag. Hvis du maler med malerull, bør du jevne ut overflaten, då rullens struktur ikke er egnet til tradisjonelle behandlinger. Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: +10°C. Maks luftfuktighet 80% RF.

Tekniske data

Glans	3;Matt
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann. Skal normalt ikke fortynnesRengjøring av verktøy mv.: Vann og såpeOppbevaring:

Nåværende TDS Versjon

april 2013

Erstatter TDS Versjon

januar 2013