

Metal Pro Multiprimer

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende, vanntynnbar primer som kombinerer effektiv rustbeskyttelse med maksimal vedheft. Inneholder anti-flash rustmiddel, som forhindrer umiddelbar rustdannelse når metalloverflater behandles med et vanntynnbart produkt. Kan tåle konstant temperatur opp til 100°C.



Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, fritt for smuss, fett og olje.

Løs maling, glødeskall og rust avrenses til fast underlag. Benytt skrape, maskinsliping eller stålbørsting (ST2 iht. ISO 8501).

Rengjør med Flügger Metal Pro Cleaner. Fjern evt. begroning med Flügger Facade Anti-Green. Bruk evt. høytrykkspylers. Etter vask er det meget viktig å etterskylle rikelig med rent vann.

Blanke og malte flater mattslipes.

Jern utendørs grunnes med Metal Pro Rusthindrende Primer, og overflatebehandles med alkydmaling, f. eks Metal Pro Metall-lakkmalings.

Rør godt om før bruk. Påfør med pensel eller sprøyte samme dag som det er avrenset. Ferdigbehandle med løsemiddelholdig eller vanntynnbar maling innen 2 uker for optimal beskyttelse. Påfør 2 lag primer og 2 toppstrøk for beste resultat.

Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1,3
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes. Rengjøring av verktøy: PenselrensOppbevaring: Kjølig, frostfritt og t

Nåværende TDS Versjon

august 2011

Erstatter TDS Versjon

januar 2011