

SPACE One Tone

DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene er egnet for profesjonelle så vel som gjør-det-selv-bruk.



Produktbeskrivelse

Dekorativt produkt med metallisk effekt til vegg og tak. Gir et kunstnerisk tone-i-tone-uttrykk. Behandlingen utføres på fullsparklet, slipt og grunnet overflate. Anbefales til lokaler med middels funksjonelle krav, som utsettes for moderat tilsmussing og bruksbetinget slitasje. For bedre smussavvisende egenskaper og økt slitestyrke anbefales Flügger Floor Varnish.

- **One Tone metallisk effekt**
- **Ingen tørketid**
- **Fløyelsmyk overflate**

Anvendelse

Oppholdsrom, entré, kontor, forretningslokaler, klinikk, butikk, hotell og restaurant. Underlaget skal være fullsparklet med sparkelmasse, slipt og grunnet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, fjernes med grunnrengjøring.
Harde, glatte underlag slipes.
Medium sparkelmasse påføres og utjevnes.
Overflaten slipes, avstøves og grunnes med forankringsgrunner før videre behandling.
Det er viktig at overflaten er slipt grundig, så den fremstår 100 % jevn og ensartet.

Påføring

Bredsparkel i et tynt dekkende lag.
Hele vegg utføres på én gang, uten opphold.
Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Forventet resultat

Metallisk utseende.

Overflaten blir ikke steinhard, og den er derfor mottakelig overfor støt og skrammer.

Tåler avstøving og lett avtørring med fuktig klut.

Belast overflaten med forsiktighet til malingen er helt gjennomherdet.

Tips

Skap mer liv i overflaten ved å trekke produktet tilbake i det allerede påførte arealet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding

Min. +10°C

Luftfuktighet

Maks luftfuktighet 80 % RF.

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)

24

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)

28

Rengjøring av verktøy osv.

Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021