

Benkeplateolje

Produktbeskrivelse

Metter treets overflate og gjør overflaten vann- og smussavvisende. Flügger Natural Wood Benkeplateolje må ikke tones.

- Fremhever treets naturlige glød
- God beskyttelse mot smuss- og vannpåvirkning
- Dokumentert egnet for kontakt med mat

Fremgangsmåde

Ubehandlet eller nedslipt tre: Rengjør med Flügger Trerens og la tørke. Påfør olje med pensel i et jevnt og dekkende lag. Vent 30 min. mens oljen trenger inn i treet. Påfør mer olje hvis tørre områder oppstår.

Tørk til slutt overskytende olje av med en tørr bomullsklut. Overflaten må være helt fri for overskytende olje.

La bordplaten stå i en time og gjenta deretter behandlingen.

Det beste resultat oppnås med 2-3 behandlinger før bruk.

Tidligere oljebehandlet tre: Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og fritt for rester av gammel maling eller lakk. Sand overflaten med fint sandpapir. Rengjør med Flügger Trerens og la tørke.

Etter dette er fremgangsmåten den samme som beskrevet ovenfor.

Hardt tre: Oppnå best mulig vannfasthet, påfør en ekstra behandling.

BVedlikehold

Oljebehandling kan gjenoppfriskes med et tynt lag Benkeplateolje, evt. påført med fint slipepapir.



OBS!

Oljemettede kluter kan selvantenne. Skal derfor mettes med vann eller brennes.

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	10;Matt;[]
Densitet (kg/l)	0.84
Tørstoff vekt (%)	35
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	12
Fortynning	Skal ikke fortynnesRengjøring av verktøy: White spiritOppbevaring: Kjølig og te

Nåværende TDS Versjon

januar 2017

Erstatter TDS Versjon

januar 2017