

# Terrasserent

## Produktbeskrivelse

Effektivt rengjøringsmiddel til treterrasser m.m. Fjerner misfarging, urenheter, og rester av gammel treolje på alle tresorter, fx forvitret furu, gran og trykkimpregnert tre.

- Meget effektiv mot misfarging

## Anvendelse

Rengjøring av alle tresorter, fx forvitret furu, gran, trykkimpregnert tre, der etterfølgende skal behandles med treolje, beis eller maling.

## Påføring

Anvendes konsentrert og påføres med pensel eller børste. Etter oppbløtning i ca 10 minutter uten inntørking, avbørstes og spyles (evt. høytrykk) med rent vann inntil flaten er ren. Ved kraftige urenheter kan behandlingen gjentaes. La tørke godt før videre behandling.

## OBS!

Produktet kan etse glass, aluminium og andre alkalifølsomme flater. Dekk til omhyggelig mot søl på f.eks. glass og beplantning.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
pH	14
Blandingsforhold	Brukes konsentrert
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Rengjøring av verktøy osv.	Vann



**Nåværende TDS Versjon**

desember 2021

**Erstatter TDS Versjon**

april 2021