

# Natural Wood Interiørbeis

## Produktbeskrivelse

Vanntynnbar beis til innfarging av ubehandlet og tidligere behandlet lyst tre innendørs. Gir treet et flott, halvmatt utseende som er smussavvisende og tåler letter rengjøring. Den beisede overflaten kan deretter lakeres med vanntynnbar lakk for å oppnå en mer robust overflate.

- Gir treet et flott, halvmatt utseende og en mørkere farge



## Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fjern støv fra nytt treverk. Slip bort merker og flekker.

Tidligere beiset treverk skal vaskes med Flügger Natural Wood Trerens. Ev. rengjøring før beising skal også foretas med Flügger Natural Wood Trerens. Rør godt i Flügger Natural Wood Interiørbeis før og under bruk. Fåfør med pensel i et jevnt, tynt lag i treet's lengdretning. Unngå overlappinger. Hvis det skal påføres et lag til, skal du mellomslipe med finkornet sandpapir (kornstørrelse 120/180) og fjerne slipestøv.

## Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

## Tekniske data

Produkt type	Beis		
Glans	20;Halvmatt		
Densitet (kg/l)	1,04		
Tørstoff vekt (%)	21		
Tørstoff vol (%)	19		
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	15		
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C		
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1		
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4		
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28		
Fortynning	VannRengjøring av verktøy:	Vann og såpeOppbevaring:	Kjølig, frostfritt og te

## Nåværende TDS Versjon

januar 2015