

Natural Wood Trelut

Produktbeskrivelse

Lut til lyst tre innendørs. Gir et jevnt, hvitskuret og lutbehandlet utseende med synlig trestruktur. Minimerer treets naturlige gulning slik at det forblir lyst. Vær oppmerksom på at farvetonen vil variere med den tresort det påføres på.

Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og fri for rester av maling, lakk eller oljebehandling. Rist dunken før og under bruk, brukes ufortynnet. Påfør med pensel eller rulle i jevnt lag i treets lengderetning. Eventuelle overlappinger jevnes ut mens treet stadig er vått. Slipes når treet er tørt for å fjerne fiberreisning og evt. overflødig farge.

Ønskes et hvitere utseende, kan behandlingen gjentas når treet er tørt. Lutbehandling alene gir ikke treet noen beskyttelse. Derfor må overflaten etterbehandles med enten Flügger Gulvsåpe eller Flügger Gulvolje. Ved behandling med Flügger Gulvsåpe blir overflaten mettet og rengjøringsvennlig. Ved behandling med Flügger Gulvolje blir overflaten mer robust samt rengjøringsvennlig.



Tekniske data

| | |
|---|-----------------------------------|
| Produkt type | Impregnering |
| Densitet (kg/l) | 1.1 |
| pH | 8 |
| Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.) | 8 |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +5°C |
| Gjenbehandlingstør v/ 20°C, 60% RF (Timer) | 5 |
| Fortynning | Skal ikke fortynnes |
| Rengjøring av verktøy: | Vann |
| Oppbevaring: | Kjølig, frostfritt og tett lukket |

Nåværende TDS Versjon

februar 2010

Erstatter TDS Versjon

juli 2009

Se forøvrig informasjon på etikett